

AM0473/00
HYDROPLUS: VANDENINIS GRUNTAS LAUKO DARBAMS

Išleidimo data: 2009/04/29

Spalva	00 – skaidrus, 13 – baltas, 85 – maumedžio;
Naudojimo sritys:	Durys, langų rėmai, kitos medinės detalės. Lauko darbams;
Naudojimo būdas:	Konvekcinis, orinis, beoris, elektrostatinis purkštuvas (įranga turi būti tinkama vandeniniams produktams);
Maišymo procesas:	Paruoštas naudojimui (purškimo metodu). Jeigu būtina galima skiesti vandeniu 5 – 10 %.

Techniniai duomenys:

Nelakių medžiagų kiekis (%):	00 skaidrus	85 maumedžio	13 baltas
	34 ± 1	34 ± 1	34 ± 1
Tankis (kg/l):	1.010 ± 0.030		

Paviršiaus paruošimas

Naudojant skaidrią sistemą, AM0473/00 gruntą rekomenduojama dengti paviršių padengtą vandeniniu beicu AM0546/xx arba AM0549/XX. Naudojant tonuotą sistemą, AM0473/13 gali būti dengiamas tiesiogiai ant neapdorotos medienos arba padengtos vandeniniais beicais (rekomenduojama AM0541/00).

Bendri duomenys

Rekomenduojamas kiekis sluoksniui (g/m ²):	100 – 150
Sluoksniai:	1 – 2
Rekomenduojamas kiekis (m ² /kg):	4 – 6, priklausomai nuo užnešimo būdo
Džiūvimo trukmė (100 g/m ² / 20°C):	Galima liesti 2 val. Visiškai išdžiūvęs 6 val. Galima krauti 24 val. Galima šveisti po 24 val. Perdažyti po šveitimo
Galiojimo laikas (mėn.)	15

AM0473/XX vandeninis tiksotropinis gruntas, puikiai šlifuojamas bei gerai užpildo poras. Tinka pramoninėms sistemoms, kur reikalingas greitas džiūvimas. AM0473/XX gali būti tonuojamas iki 5 % pastomis, kad išgauti norimą atspalvį.

Džiūvimo laikas

Džiovinimo sąlygos ne mažiau 15°C temperatūroje. Santykinis oro drėgnumas ne aukščiau nei 85 %. Nesilaikant šių nurodymų džiūvimo laikas gali būti ilgesnis. Džiovinti rekomenduojama gerai vėdinamose patalpose, kuriose sumažintas santykinis oro drėgnumas, bei +28-30°C temperatūra.

Šveitimas

Šveitimui rekomenduojama P220 abrazyvinį popierių.

Specialūs nurodymai

- Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti
- Laikymo temperatūra nuo +5°C (būtina saugoti nuo užšalimo) iki +35°C.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

AM0473/00

HYDROPLUS: VANDENINIS GRUNTAS LAUKO DARBAMS

Išleidimo data: 2009/04/29

- Impregnanto likučius būtina šalinti pagal galiojančius normatyvinius aktus. Nešalinti į kanalizaciją.