

**AM0475/13**
**HYDROPLUS: VANDENINIS GRUNTAS LAUKO DARBAMS**

Išleidimo data: 2013/01/16

Naudojimo sritys:	Durys, langų rėmai, kitos medinės detalės. Lauko darbamams.
Naudojimo būdas:	Konvekcinis, orinis, beoris, elektrostatinis purkštuvais (iranga turi būti tinkama vandeniniams produktams);
Maišymo procesas:	Paruoštas naudojimui (purškimo metodu). Jeiigu būtina galima skiesti vandeniu 5 – 10 %.

**Techniniai duomenys:**

Nelakių medžiagų kiekis (%):	44 ± 1
Tankis (kg/l):	1.180 ± 0.030

**Paviršiaus paruošimas**

Paviršius turi būti sausas ir švarus. AM0475/13 gali būti dengiamas tiesiogiai ant neapdorotos medienos arba padengtos vandeniniais beicais ( rekomenduojama AM0541/13 ar AM0546/XX bei AM0549/XX).

**Bendri duomenys**

Rekomenduojams kiekis sluoksniui (g/m <sup>2</sup> ):	100 – 150
Sluoksniai:	1 – 2
Rekomenduojamas kiekis (m <sup>2</sup> /kg):	4 – 6, priklausomai nuo užnešimo būdo
Džiūvimo trukmė (100 g/m <sup>2</sup> / 20°C):	Nelimpa dulkės 20 min Galima liesti 50 min Galima krauti 24 val.
Priverstinis džiūvimas (100 g/m <sup>2</sup> )	Netykšta 20 min Džiovinant karštu oru 30°C 2 val Atvėsta 10 min
Galiojimo laikas (mėn.)	15

AM0475/13 vandeninis tiksotropinis gruntas, puikiai šlifuojamas, geras dengiamumas. Tinkamas lauko darbamams. Gruntą rekomenduojama padengti Hydroplus AZ21\*\*/XX serijos dažais. AM0475/13 gruntas lyginant su AM0473/13 lengviau šviečiasi bei pasižymi geresnėmis dengiamumo savybėmis, tačiau mažiau elastingas. AM0475/13 gali būti tonuojamas max.iki 3% pagal RAL spalvyną.

**Džiūvimo laikas**

Džiovinimo sąlygos ne mažiau 15°C temperatūroje. Santykinis oro drėgnumas ne aukščiau nei 85 %. Nesilaikant šių nurodymų džiūvimo laikas gali būti ilgesnis. Džiovinanti rekomenduojama gerai vėdinamose patalpose, kuriose sumažintas santykinis oro drėgnumas, bei +28-30°C temperatūra.

**Šveitimas**

Šveitimui rekomenduojama P220 abrazyvinį popierių.

**Specialūs nurodymai**

- Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti
- Laikymo temperatūra nuo +5°C (būtina saugoti nuo užšalimo) iki +35°C.
- Produkto džiūvimo laikas nurodytas esant aplinkos temperatūrai +20°C bei esant pakankamai gerai oro cirkuliacijai. Nesilaikant šių sąlygų džiūvio laikas gali šiek tiek kisti.
- Impregnavimo likučius būtina šalinti pagal galiojančius normatyvinius aktus. Nešalinti į kanalizaciją.



COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffio, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

AM0475/13

HYDROPLUS: VANDENINIS GRUNTAS LAUKO DARBAMS

Išleidimo data: 2013/01/16