

## Techninis Duomenų lapas

XA4086/00 – NEUTRALUS RIŠIKLIS ANTIKINIO  
EFEKTO BEICUI

Išleidimo data 2011/ 09/21

Panaudojimo sritis:	plokščios medinės dalys, paveikslų rėmai, baldų detalės
---------------------	---

**Techninės charakteristikos**

Sausa liekana (%):	3 ± 0,5
Specifinis tankis (kg/l):	0,970 ± 0.030

**Bendros charakteristikos**

Džiūvimo laikas:	12 val. esant kambario temperatūrai
Rekomenduojama dengti:	Nitro, poliuretaningiais ar rūgštiniais dažais
Galiojimo laikas:	15

**Bendros charakteristikos:**

Antikinio efekto beicas maišomas santykiu: XA4086/00 95% bei XA4011/XX 5% (praskiesti su XA4026/00 iki 50% jei būtina). Galima tepti teptuku ant dažytų paviršių. Prieš padengiant beica dažais, būtina įsistikinti ar beicas pakankamai išdžiuvęs, taip pat patikrinti dažų sukibimą.

**Naudojimas:**

Produktą laikyti sausose patalpose ne žemesnėje nei 5C laipsnių temperatūroje. Po ilgesnio laiko, prieš naudojimą produktą būtina labai gerai išmaišyti bei pašalinti visas galimas nuosėdas. Produkto likučius sunaikinti pagal vietinius galiojančius atliekų šalinimo nuostatus.

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.