



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Faxe Šarmas Paneliams – FAXE Panel Lye

Pakeitimo data: 10/08/2012

Ankstesnė: 19/01/2012

Vidinis numeris: 0282

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas**1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS****Produkto pavadinimas**

Faxe Panel Lye – Faxe Šarmas Paneliams

1.2. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Rekomenduojama pritaikymo sritis. Nerekomenduotinas panaudojimas: Medienos apdorojimas šarmu.

Produktas rekomenduojamas tik išvardytoms panaudojimo sritims.

Pritaikymo sritis Nr.	Pritaikymo sritis
22	mediena
Vidinis numeris Nr.	Vidinis pavadinimas
0282	Faxe Panellud

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas/ Importuotojas

Įmonė Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Adresas Energivej 13

Pašto kodas DK-6700

Šalis Esbjerg Danija

Emailas info@esbjergpaints.dk www.esbjergpaints.dk

Tel./ Faks.: 0045 75 12 86 00 / 0045 75 45 33 68

1.4. Greitosios pagalbos telefono numeriai

Pagalbos telefonas	Pagalbos tipas	Darbo valandos
+44 1215074123	patarimai ir priežiūra	visą parą

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****DPD Klasifikacija:****Kenksmingas poveikis****2.2. Ženklavimo elementai****R-frazės****S-frazės**

S2 saugoti nuo vaikų.

S37 Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines.

S 24/25 Vengti kontakto su oda ir akimis.

Kitos ženklavimo frazės

Sudėtyje yra UV-absorbentų. Gali sukelti alergines reakcijas.

VOC EU ribinės vertės (cat A/I): 600 g/l (2007). 500 g/l (2010). Produkto sudėtyje 42 g/l VOC.

2.3. Kiti galimi pavojai Nėra duomenų.**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai**

Komponento pavadinimas	Registro Nr.	EC Nr.	CAS Nr.	Koncentracija (%)	DPD-Klasifikacija	CLP-klasifikacija
2-(2-ethoxyethoxy)ethanolis		203-919-7	111-90-0	<2,50 %	Xi,R36	Dirgina akis, 2 H319
Monopropylenglycolis		200-338-0	57-55-6	2,50 – 10 %		H410

Pilnas tekstas R-, H- ir EUH-frazių 16 skyriuje.

Borax decahydrate yra įtrauktas į REACH kandidatinių medžiagų sąrašą.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1. Pirmosios pagalbos priemonės****ĮKVĖPUS**

Jei žmogus blogai jaučiasi būtina išveskite jį gryną orą ir kreiptis medikų pagalbos. Jei neteko sąmonės būtina uždėti dirbtinas kvėpavimo priemones.

Ir iškviešti medikų pagalbą.

PRARIJUS

Gerti pieno ar vandens. Nesukelti vėmimo! Kreipkitės į gydytoją, jei jaučiamas diskomfortas.

ODA

Labai gerai nuplauti užterštas vietas švari vandeniu su muilu. Nuimti visus užterštus drabužius bei švariai nuplauti. Nenaudoti tirpiklinių produktų. Drabužiai / avalynė turi būti išvalomi prieš naudojimą. Kreiptis medicinos pagalbos, jei jokio diskomforto nejaučiama.

AKYS

Nedelsdami plaukite vandeniu (pageidautina naudojant akių plovimo įrangą) mažiausiai 5 minutes. Atidarykite akių pločio. Pašalinti



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Faxe Šarmas Paneliams – FAXE Panel Lye

Pakeitimo data: 10/08/2012

Ankstesnė: 19/01/2012

Vidinis numeris: 0282

visus kontaktinius lęšius. Kreiptis į gydytoją.

Nudegimai

Produktas nedegus.

BENDROSIS NUOSTATOS

Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją. Taip pat žr. punktą. 1. Jei Nelaimingo atsitikimo atveju: Kreiptis į gydytoją. Parodyti šią etiketę arba šį saugos duomenų lapą, jei įmanoma.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dirgina akis ir odą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gdyti simptomus.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Tinkamos gesinimo priemonės gesinimo priemonės:**

Nedegį medžiaga.

Netinkamos priemonės:

Nedegį medžiaga.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Slidus paviršius.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Sandarūs konteineriai su vandeniu.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Dėvėti tinkamas apsauginį kostiumą, kuris išmetamas po panaudojimo. Dėvėti tinkamas apsaugines gumines pirštines bei apsauginį kostiumą.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Įspėti tinkamas instancijas išsiliejus produktui į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išvengti didelių kiekių išsiliejimo. Nešalinkite į kanalizaciją ar vandens telkinius. Išsipylus produktui iškart užpilti smėliu arba kita inertine/absorbuojančia medžiaga. Nuplaukite su vandeniu. Nenaudokite tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti skyrių 8 ir 13.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Vengti kontakto su akimis ir oda.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Produktas turi būti laikomas atokiau nuo vaikų. Laikyti sandariai uždarytą indą ir pagal dabartinį reglamentą, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo maisto. Laikykite medžiagą atokiau nuo oksidatorių ir stiprių rūgštinių ir šarminių medžiagų.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Visa informacija nurodyta 1 ir 2 punktuose.

Kita informacija

Žiūrėti 8 skirsinį.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)**8.1. Kontrolės parametrai poveikio ribos****Biologinės ribinės vertės.****ENV.NORM****2-(2-ethoxyethoxy)ethanol****8.2. Poveikio kontrolė**

Visi darbai turi būti planuojami, siekiant apriboti poveikio odai, kvėpavimo takams.

Akių apsauga

Rekomenduojami apsauginiai akiniai.

Odos apsauga

Jei įmanoma dėvėti tinkamas apsaugines pirštines bei drabužius.

Rankų apsauga

Naudokite nitrilo apsaugos pirštines. 15 mm storis pirštinių suteikia 8 valandos laimėjimas laiko. Laikykite pirštinių gamintojo rekomendacijas dėl naudojimo ir pakeitimo.

Kvėpavimo takų apsauga

Nėra būtina.

Kita informacija

Šalia turėtų būti plovimo priemonės.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Faxe Šarmas Paneliams – FAXE Panel Lye

Pakeitimo data: 10/08/2012

Ankstesnė: 19/01/2012

Vidinis numeris: 0282

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Būseną skystis. Spalva balta. Kvapas bekvapis. Tirpumas tirpus vandenyje. Sprogimo ribos nėra duomenų.

Parametrai	Reikšmė	Metodas	Apžvalga
pH (koncentrato)	9		1)
pH (tirpalo)	-		2)
Tirpimo riba	-		3)
Užšalimo riba	-		
Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas	-		
Įsiliepsnojimo taškas	> 62 °C		
Garavimo	-		
Degumas	-		
Įsiliepsnojimo ribos	-		
Sprogimo ribos	-		4)
Garų slėgis	-		
Garų tankis	-		
Santykinis tankis	-		
Skilimo koeficientas	-		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	-		
Skilimo temperatūra	-		
Klampa	-		

9.2. Kita Informacija

Parametrai	Vertė/ mato vnt.	Metodas/išnašos	Stebėjimas
Tankis	1,05 g/ml		
VOC	42 g/l		
Degumo klasė	4		
Svoris % organinių junginių	-		

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas**10.1. Reaktingumas**

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis.

10.3. Kenksmingų reakcijų pavojus

Nėra kenksmingų reakcijų pavojaus įprastomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis.

10.4. Vengtinios sąlygos

Tiesioginių saulės spindulių trunkančių ilgą laiką.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Apsaugoti nuo šilumą išskiriančių reakcijų, nuo oksiduojančių medžiagų, rūgščių bei šarmų poveikio.

10.6. Kenksmingi skilimo produktai

Nėra informacijos.

11 SKIRSNIS TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA**1.1. Informacija apie toksinį poveikį**

Angliavandeniliai, C10-C13 n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics						
Poveikio būdas	Poveikio ribos	Reikšmė/ vienetas	Rezultatas	Rūšys	Šaltinis	Testo metoda

Ūmus toksiškumas - oraliai

Kenksmingas prarijus.

Ūmus toksiškumas - odai

Džiovina ir dirgina odą.

Ūmus toksiškumas - įkvėpus

Nėra duomenų.

Odos sudirginimas

Ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali sudirginti odą.

Pavojus akims/ akių sudirginimas

Tikštantys pūslai į akis gali sudirginti ar pažeisti akis.

Kvėpavimo takų sujautrinimas

Nėra duomenų apie kvėpavimo sistemos sudirginimą.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Faxe Šarmas Paneliams – FAXE Panel Lye

Pakeitimo data: 10/08/2012

Ankstesnė: 19/01/2012

Vidinis numeris: 0282

Nėra poveikio.

Kancerogenis poveikis

Nėra informacijos.

Reprodukcijai poveikis

Nėra poveikio.

Įkvėpimo pavojus

Gali būti kenksmingas prarijus.

Jautrinimas

Nesukelia alerginių reakcijų.

12 SKIRSNIS EKOLOGINĖ INFORMACIJA**12.1. TOKSIŠKUMAS****Poveikis vandens organizmams.** Nėra informacijos**12.2. Patvarumas ir skaidomumas.** Nėra informacijos**12.3. Bioakumuliacijos potencialas** Nėra informacijos**12.4. Judrumas dirvožemyje** Tirpus vandenyje.**12.5. Rezultatai PBT ir vPvB įvertinimas** Šis produktas neklasifikuojamas PBT arba vPBT.**12.6. Kiti efektai** Nėra informacijos**Kita informacija**

Nešalinti į nuotekas, vandens telkinius ar dirvožemį.

13 SKIRSNIS ATLIEKŲ ŠALINIMAS**13.1. Atliekų tvarkymo metodai Bendros nuorodos**

Produkto likučiai nėra klasifikuojami kaip cheminės atliekos.

KATEGORIJA ATLIEKŲ**14 SKIRSNIS Informacija apie gabenimą****Klasifikacija kaip pavojingų medžiagų - Ne****Transportavimas žeme (ADR/RID)****14.1. UN netaikoma 14.4. Pakavimas** Netaikoma **Grupė****14.2. UN netaikoma 14.5. Netaikomas****14.3. Netaikomas Pavojai transportui****Transportavimas vandeniu (ADN)****14.1. UN netaikomas****14.2. UN netaikomas****14.3. Netaikomas** Transporto pavojus netaikomas**14.4. Pakavimas** netaikomas**14.5. Netaikomas****Transportavimas vandeniu (IMDG)****Transportavimas oru (ICAO-TI / IATA-DGR)****14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams** Nesvarbus.**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą** Nesvarbus.**15 SKIRSNIS Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

Registracijos numeris

Kita reglamentavimo medžiaga nėra žinoma

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS Kita informacija**Koregavimo data:** 23/04/2013**Pokyčiai**

Versija	Peržiūrėjimo data	Atsakomybė	Pokyčiai
9.0.0	23/04/2013	GK	REACH duomenų lapas

Santrauka

DNEL Numatomo poveikio nesukeliantis lygis. PNEC santykis: prognozuojama padarinių nesukelianti koncentracija.

Informacijos šaltiniai

Europoje Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Papildoma informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir Europos Sąjungos įstatymais. Vartotojo darbo sąlygos yra ne mūsų kontroliuojamos. Tai yra vartotojams nustatyti reikalavimai. Informacijos atsakomybė nėra garantija nagrinėjamo produkto savybės.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Faxe Šarmas Paneliams – FAXE Panel Lye

Pakeitimo data: 10/08/2012

Ankstesnė: 19/01/2012

Vidinis numeris: 0282

R-frazės
R36 Dirgina akis.
R60 Gali pakenkti vaisingumui.
R61 Gali pakenkti negimusiam vaikui.

H-pavojaus kategorija

H226 Degus skystis ir garai.
H304 Gali būti mirtinas prarijus ir patekus į kvėpavimo takus.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H319 Gali stipriai sudirginti akis.
H360 FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam vaikui.
H410 Labai toksiškas vandens mikroorganizmams, gali sukelti ilgalaikius negrįžtamus efektus.

Mokymo patarimai

Šiame saugos duomenų lape pateikta instrukcija pateikta prielaida, kad preparatas naudojamas, kaip nurodyta 1 skirsnyje. Naudojimo apribojimai ir specialiųjų mokymo reikalavimų, taip pat turi būti laikomasi. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija turėtų būti laikoma saugos klausimais, susijusiais su gaminio aprašymą.

Kita informacija

Medžiagos saugos duomenų lapas gali būti atkuriami su gamintojo sutikimo.